

ALLGEMEINE DATEIVORGABEN 4C UV-DIGITALDRUCK MIT WEISS OPTION

Dateiformate

PDF (PDF/X-3), TIFF, JPEG, EPS, PSD (Photoshop), AI (Illustrator), CDR (CorelDRAW), SVG, PNG

Nach Rücksprache mit Druckvorstufe:

GIF, PPTX (Power Point), XLSX (Excel), DOCX (Word)

Auflösung

300 dpi; bei Formaten ab 500 mm: 100–150 dpi

Farben/Farbraum

CMYK; keine Sonderfarben außer „CutContour“, „ThroughCut“, „Weiss“, „Glossy“
Die Farbe „Weiss“ muss als Volltonfarbe angelegt werden (z.B.: 100 % Magenta)

Farbprofil

ISO Coated v2 300 %

Schneidelinie

Runde, ovale oder eckige Aufkleber benötigen keine zusätzliche Schneidelinie. Die Freiform muss als eine geschlossene Form/Kontur mit Sonderfarbe „CutContour“ angelegt werden; Überdrucken muss aktiviert sein; komplexe Freiformen müssen vereinfacht werden; keine Schneidelinie bei Pixeldaten (TIFF, JPEG, PNG, PSD)

Marken

Keine Druckmarken (Schnittmarken, Passermarken oder Farbkontrollstreifen)

Beschnitt

2 mm auf jeder Seite; alle randabfallenden Elemente/Flächen müssen weiter in den Beschnitt laufen

Seiten pro Motiv

Maximal eine Seite pro PDF

Sicherheitsabstand

Beim Schneiden kann es zu Abweichungen kommen. Lassen Sie aus diesem Grund zwischen Text bzw. Motiv und der Schnittkante (CutContour) mindestens 1 mm Sicherheitsabstand.

Bei 3D-Doming mindestens 3 mm Randabstand einhalten, um Lichtbrechung/Verzerrungen am Motiv zu vermeiden.

Schneidetoleranzen

+/- 0,5 mm

Schriften/Schriftgrößen

Eingebettet oder konvertiert in Pfade; mindestens 5 Punkt (Schriftart/feine Schriften mindestens 6 Punkt)

Strichstärken

Mindestens 0,2 mm (positiv); mindestens 0,3 mm (negativ)



Weitere Anleitungen und Tipps

SIE HABEN FRAGEN?

Schreiben Sie uns an
daten@typographus.de
oder rufen Sie an unter
 **030 / 7720 791 – 40**